

نقش شبکه ریلی درون شهری در چشم‌انداز بوم‌ساختی و اقتصادی حمل و نقل شهر مشهد

محمد اجزاء شکوهی (دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران)

shokouhim@um.ac.ir

عزت‌الله مافی (دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی شیروان، شیروان، ایران)

ezzatollah_mafi@gmail.com

فهیمه عبادی‌نیا (دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، نویسنده مسؤول)

ebadinia@um.ac.ir

تاریخ تصویب:

۱۳۹۳/۰۶/۲۰

تاریخ دریافت:

۱۳۹۳/۱۱/۲۱

چکیده

هدف این مقاله بررسی اثرات زیست‌محیطی حمل و نقل شهر مشهد با استفاده از روشی بوم‌ساختی و ارزیابی پیامدهای اقتصادی آن بر شهر و ندان است. این بررسی بر مبنای ارزیابی از وضعیت جاری، به عنوان سناریوی پایه یا مرجع و مقایسه آن با وضعیت آتی توسعه و بهره‌برداری از سایر خطوط شبکه ریلی شهر، به عنوان سناریو مطلوب، صورت گرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده، بر اساس سناریو مرجع، جاپای بوم‌ساختی حمل و نقل شهر مشهد از ۰/۱۱ هکتار برای هر فرد در سال ۱۳۹۲ به ۰/۱۴ هکتار برای هر فرد در سال ۱۴۰۴ افزایش خواهد یافت. و در سال ۱۴۰۴ انرژی مصرفی در بخش حمل و نقل به ۵۶ میلیون گیگاژول خواهد رسید که سهم بنزین در بین سایر حامل‌های انرژی به تنها ۶۹ درصد است. بر اساس سناریو مطلوب و با تکمیل شبکه ریلی این مقدار به ۴۴ میلیون گیگاژول کاهش خواهد یافت و جاپای بوم‌ساختی برابر با ۰/۱۱ هکتار برای هر فرد؛ یعنی مانند وضعیت فعلی ثابت باقی می‌ماند که این علاوه بر اثرات مثبت زیست‌محیطی به لحاظ صرفه‌جویی اقتصادی ناشی از مصرف بنزین نیز حائز اهمیت است، به طوری که صرفه‌جویی حاصل از کاهش مصرف بنزین می‌تواند به تنها ی هزینه‌های عمرانی و ساختاری شرکت قطار شهری مشهد را توجیه کند.

کلیدواژه‌ها: جاپای بوم‌ساختی، حمل و نقل پایدار، قطار شهری، مصرف بنزین، شهر مشهد.

۱. مقدمه

های پاک‌تر حمل و نقل مورد توجه قرار گیرد که در این میان حمل و نقل ریلی بنیان نظام حمل و نقل پایدار در شهرها است. خطوط راه‌آهن از نظر جغرافیایی ثابت هستند؛ لذا راه‌آهن یک وسیله حمل و نقل دائمی است که شهروندان می‌توانند به راحتی از آن استفاده کنند. حمل و نقل ریلی در میان انواع بخش‌های حمل و نقل بیشترین کارآیی را در برابر انرژی مصرفی تولید می‌کند و این در حالی است که کمترین آسیب را به محیط زیست وارد می‌کند، به گونه‌ای که به صنعت سبز معروف شده است. میزان انتشار کربن قطارهای سریع السیر بر قی به ازای هر مایل-مسافر تقریباً یک‌سوم خودروها و یک‌چهارم هوایپماها است (لستر براون، ۲۰۰۹: ص ۱۵۱). علاوه بر این، حمل و نقل ریلی به ازای ظرفیت مساوی حمل و نقل معادل $0/2$ تا $0/3$ حمل و نقل جاده‌ای زمین اشغال می‌کند که امروزه در مسایل مربوط به توسعه یک پارامتر تعیین‌کننده است و اثرات آلوده‌کنندگی آن نسبت به دیگر انواع حمل و نقل $1/1$ است (فروزنده، ۱۳۸۷: ص ۴۷). صنعت حمل و نقل ریلی باید با ایجاد خطوط جدید و اتصال ریلی نقاط پرجمعیت، شرایط مساوی برای مسافرت آسان و سریع همه مردم از هر نقطه به نقطه دیگر شهر را فراهم آورد. به این ترتیب حمل و نقل ریلی نقش مهم خود را در حفاظت از محیط زیست و قابل زیست‌کردن نقاط مختلف شهر برای همه به عرصه ظهور خواهد رساند.

۱.۱. طرح مسأله

هم اکنون حدود ۱۹ درصد از مصرف انرژی در جهان و بیش از یک‌چهارم دی‌اکسید کربن انتشار یافته در جهان، ناشی از حمل و نقل است. این میزان در بخش حمل و نقل بیش از سایر بخش‌ها در حال افزایش است (IFEU, 2011: p. 4).

به طوری که بر اساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته مصرف سوخت در بخش حمل و نقل از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۳۰ به میزان ۵۰ درصد و تا سال ۲۰۵۰ به میزان ۸۰ درصد افزایش خواهد یافت (IEA, 2011: pp. 29-113). طی سال‌های اخیر

در حال حاضر انرژی یکی از عوامل کلیدی رشد و توسعه اقتصادی و است و به دلیل اهمیت نقش آن در هزینه-های تولیدی و خدماتی و همچنین مسایل زیست‌محیطی مرتبط بر مصرف آن، کاهش و بهینه‌سازی مصرف و کارایی هرچه بیشتر آن بسیار مورد توجه بوده است. بخش حمل و نقل امروزه یکی از بزرگترین بخش‌های مصرف‌کننده انرژی و عمده‌ترین مصرف‌کننده فرآورده‌های نفتی است (مزرعتی، ۱۳۸۴: ص. ۵۸). به همین دلیل لزوم توجه به توسعه پایدار حمل و نقل از ارکان اصلی توسعه پایدار شهری و فراشهری است. توسعه پایدار حمل و نقل، جزیی از مفهوم گستردگی تری است که در درون مرازهای توسعه پایدار تعریف می‌شود و به معنای حفظ و بهبود کیفیت زندگی انسانی و تنوع فرصت‌های اجتماعی برای تحرک و تردد بشر، در چهارچوب محدودیت-ها و تنگناهای اکو-سیستم جهانی است (Browne and O'Regan and Moles, 2008: p. 315).

سیستم پایدار حمل و نقل باید به بهبود زندگی و رفع نیازهای حرکتی انسان با تأکید بر حفظ منابع طبیعی برای نسل‌های آینده، از طریق جایگزین کردن منابع تجدیدپذیر، حفظ و نگهداری از تنوع زیستی، کاهش انتشار کربن و حمایت از دانش آگاهانه اقتصادی در بحث حمل و نقل منجر شود (Gudmundsson and Hojer, 1996: p. 269).

امروزه آسیب‌های زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی بخش حمل و نقل بسیار گستردگ است. پیش‌بینی می‌شود میزان تولید سالانه گاز دی‌اکسید کربن که در ابتدای هزاره سوم ۴۲ گیگاتن در سال بوده است، تا سال ۲۰۵۰ به ۸۵ گیگاتن در سال برسد (طباطبایی، ۱۳۹۲: ص. ۲۵۴). حمل و نقل شهری اصلی‌ترین عامل ایجاد این وضعیت است. شهرها فقط ۴۰ درصد سطح زمین را اشغال می‌کنند در حالی که عامل تولید ۸۰ درصد گازهای آلاینده و مخرب به شمار می‌روند، به همین دلیل برای رسیدن به توسعه پایدار باید گزینه-

استفاده از جاپای بوم شناختی به عنوان ابزاری برای ارزیابی آثار بوم شناختی شهری، رهیافتی جدید است که با توجه به طبیعت جامع گرای آن و قابلیتش برای بیان تقاضای منابع، می-توان گفت که داده های حاصل از ارزیابی این روش می توانند مرجع سایر داده ها قرار گیرند و شرایط را برای بحث در مورد تحمل پذیری شهرها و محاسبه و مقایسه گزینه های مختلف برای صرفه جویی فراهم آورد (Wackernagel, 2003).

جاپای بوم شناختی نشان می دهد که به چه مقدار از سطح زمین و دریاهای دارای قدرت طبیعی، برای پاسخ به نیازهای حیاتی و سبک زندگی ساکنان آنها نیاز است. از این رو جاپای بوم- شناختی روشی است که به شکل مستقیم مفهوم اکولوژیک از ظرفیت کشش^۳ را در بر می گیرد: (Chi and Stone, 2011: p. 2). در حقیقت «ظرفیت حامل مصادر مدده^۴» در دیگر نواحی کره زمین به وسیله «واحد سطح» مورد تحلیل قرار می- گیرد و هر چه این سطح بزرگتر باشد، تحمل بیشتری بر محیط وارد می شود که این خود از امکان پایداری دیگر جهانیان می کاهد (Chambers and Lewis, 2001: p. 12).

گسترهای از مطالعات در رابطه با روش های ارزیابی ظرفیت زیستی در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ زمینه ای مناسب برای ابداع روش جاپای بوم شناختی فراهم آورده است از جمله اقداماتی مانند سامانه سنجش جریان انرژی از طریق شبیه- سازی توسط هاوارد ادم^۵ (۱۹۹۴)، توسعه مدل سازی پویای منابع جهانی توسط جی رندرز^۶ (۱۹۹۲) و میزان حاصل خیزی اکوسیستم های جهان از طریق برنامه های بیولوژیکی بین المللی توسط رابرт ویتاکر^۷ (۱۹۷۵) و همچنین ارزیابی چرخه حیات از آلبل^۸ (۱۹۹۰) و ارزیابی چرخه حیات انرژی توسط

سرانه انتشار CO₂ در کشور ایران از ۶۶۸۳/۸ کیلوگرم به ازای هر نفر در سال ۸۶ به ۷۲۷۲ کیلوگرم در سال ۱۳۹۰ رسیده است (ترازنامه انرژی ۱۳۹۰: ۲۷۶) که از این مقدار ۲۳۲۷ کیلوگرم به ازای هر فرد در نتیجه فرآیند حمل و نقل است. بخش حمل و نقل امروزه یکی از بزرگ ترین بخش های مصرف کننده انرژی در کشور است، به طوری که در ۱۰ سال اخیر مصرف انرژی در بخش حمل و نقل سالیانه ۶/۶۷ درصد رشد داشته است که از میزان رشد مصرف نهایی انرژی در سایر بخش ها ۵/۴۷ درصد سریع تر بوده است (اطلاعات حمل و نقل و انرژی کشور، ۱۳۸۸: ص. ۲۹). بنابر مطالعات آژانس بین المللی انرژی (IEA^۹)، بخش حمل و نقل تا سال ۲۰۲۰ بزرگ ترین مصرف کننده انرژی خواهد بود و در آن زمان مصرف انرژی جهان به مقدار $\frac{2}{3}$ بیشتر از مصرف امروز خواهد رسید. سهم هر یک از بخش های مصرف انرژی در انتشار آلاینده ها نشانگر این است که بخش حمل و نقل با تولید ۶۴/۷ درصد از کل انتشار NO_X و ۴۴/۷ درصد از SO₂، ۹۸/۸ درصد از SO₃، ۴۰/۵ درصد از CO₂، ۲۷/۵ درصد از HC و ۷۹/۴ درصد از ذرات معلق، دارای بیشترین میزان انتشار انواع گازها در میان سایر بخش های مصرف کننده انرژی کشور است و به طور متوسط سهم حمل و نقل در انتشار گازهای نامبرده ۸۱ درصد است (فروزنده، ۱۳۸۵: ص. ۴۷).

این تحقیق با رویکردی بوم شناختی، به بررسی اثرات مثبت زیست محیطی استفاده از حمل و نقل ریلی در شهر مشهد و ارزیابی آثار غیر مستقیم اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی درمانی بر شهروندان می پردازد. این بررسی بر مبنای ارزیابی از وضعیت جاری به عنوان سناریوی پایه یا مرجع و مقایسه آن با وضعیت آتی توسعه و بهره برداری از سایر خطوط شبکه ریلی شهر، صورت گرفته است.

۱. پیشینه و مبانی نظری تحقیق

2 - Carrying capacity

3 - Appropriated Carrying Capacity

4 - Odum

5 - Randers

6 - Whittaker

7 - Albel

ترافیک در آن زمان را برای نواحی شهری و بر کیفیت محیط زیست محلی و رسیدن به اشباع مالکیت اتمامیل را تا سال ۲۰۱۰ هشدار داد (کلیف موتین ۲۰۰۵: ص ۷۵). اصطلاح حمل و نقل پایدار نیز از حدود دو دهه پیش وارد ادبیات تخصصی مطالعات شهری شد که مفهوم آن را می‌توان برگرفته از تعریف اصلی توسعه پایدار، چنین دانست: «آن‌گونه از حمل و نقل است که نیازهای جابه‌جایی انسان امروزی را بدون آن‌که مخاطره‌ای برای نسل‌های آتی جهت تأمین نیازهای جابه‌جایی آن‌ها ایجاد کند، تأمین کند. بنابراین، روشن است که حمل و نقل همگانی و گونه‌های جابه‌جایی غیر موتوری همچون پیاده‌روی و دوچرخه در زیرمجموعه این نوع از حمل و نقل قرار دارند (Jeon, Amekudzi, 2005: p.32). اصول شهرسازی هوشمند از جمله اصلی ترین نظریه‌های مطرح شده در دهه ۹۰ میلادی است که ریشه‌های آن در توسعه پایدار قرار داشته و از پیاده مداری بر پایه ابعاد انسانی، پایداری زیست‌محیطی، سامانه حمل و نقل به هم پیوسته، تعادل بین گونه‌های مناسب حرکتی و نقاط تقسیم گره‌گاهی همگانی را پشتیبانی می‌کند (Caves Roger, 2004). در ایالت متحده امریکا اولین نشانه‌های توجه به حمل و نقل همگانی هم به عنوان کانون موجود توسعه و هم به منظور حفظ محیط زیست شهری را می‌توان در همین دوران مشاهده کرد. آن‌جا که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به توسعه مسکونی و ایجاد خرده‌فروشی‌های تجاری در اطراف خطوط تراموای حومه‌ای جهت ایجاد حداکثر بازگشت اقتصادی مبادرت کردند که سبب طرح نظریه حمل و نقل همگانی توسعه‌مدار *TOD* شد. از جمله مهم‌ترین نظریه‌های ارایه شده در این رابطه، دهکده‌های حمل نقلی^۳ است که منظور ایجاد محلاتی سرزنش‌تر و پایدارتر با محوریت ایستگاههای حمل و نقل همگانی مطرح شده است و بر ترکیب اصول طراحی شهری و حمل و نقل همگانی به ویژه سامانه‌های ریلی، درجهت استقرار اجتماعاتی

هوفستر^۱ (۱۹۹۱) اشاره کرد. برون، رگان و مولس در مقاله‌ای به مقایسه جاپانی بوم‌شناختی حمل و نقل بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۲ پرداختند و با استفاده از روش سناریوسازی تأثیر سیاست‌های مختلف برگرفته از ۶ سناریو را بر اندازه جاپانی بوم‌شناختی شهر- منطقه ایرلند تا سال ۲۰۱۲ مقایسه کردند. بر اساس یافته‌های این مقاله پنجمین سناریو که ترکیبی از کاهش تقاضای سفر و افزایش کارایی موتور خودروها است، به عنوان تأثیرگذارترین سناریو برای کاهش جاپانی بوم‌شناختی (Brown and O'Regan 2008:pp. 315-322) در بخش حمل و نقل انتخاب شد and Moles, 2008:pp. 315-322) سلمانی، قبری نسب و باعیانی به شناخت روش‌های آن به عنوان ابزاری برای اندازه‌گیری پایداری فعالیت‌های انسانی پرداختند و نحوه سنجش، کاربرد و در نهایت تحلیل و ارزیابی روش جاپانی بوم‌شناختی را تشریح کردند. یافته‌ها حاکی از آن بود که علی‌رغم محدودیت‌ها و دشواری‌های جاپانی بوم‌شناختی و برآورد اراضی پشتیبان، این روش می‌تواند چهارچوب مناسبی برای سنجش و ارزیابی اثرات زیست-محیطی در راستای توسعه پایدار باشد (رضوانی، سلمانی، قبری نسب و باعیانی، ۱۳۹۱). مقاله دیگری به نام «روش جاپانی اکولوژیکی در پایداری کلان‌شهرها با نگرشی بر کلان-شهر تهران» توسط حسین‌زاده دلیر و ساسان پور به نگارش درآمده که در آن جاپانی بوم‌شناختی و میزان ناپایداری کلان-شهر تهران محاسبه شده و با ارزیابی این ناپایداری و عمل آن رهیافت‌های مدیریتی بهینه‌ای برای رسیدن به پایداری بیشتر در کلان‌شهر تهران ارایه شده است (دلیر و ساسان پور، ۱۳۹۱) است. به لحاظ سیر تاریخی پیشینه جایگاه مسایل زیست-محیطی در بحث حمل و نقل به طور خاص به چهل سال قبل در گزارش بوکانان^۲ (۱۹۶۳) با عنوان «ترافیک در شهرها» برمی‌گردد که به طور روشن مسائل ناشی از افزایش تخمینی

1 - Hofstetter

2 - Buchanan

نقل ریلی را بر اندازه جاپای بوم‌سناختی شهر را بررسی نکرده است. از جمله پژوهش‌های مرتبط می‌توان به مقاله عباس‌پور اشاره کرد که با نام «دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌های حمل و نقل ریلی، به منظور هدایت مجریان و مشاوران طرح‌های حمل و نقل ریلی، با شناسایی کلیه فعالیت‌های و جنبه‌های اثرگذار بر محیط زیست ناشی از پروژه‌های ریل‌سازی، ویژگی‌های محیط زیست موجود اعم از محیط زیست فیزیکی، شیمیابی و بیولوژیکی مورد بررسی قرار دادند و پارامترهای هر محیط به تفصیل شناسایی و تحلیل کرده و سپس اثرات زیست‌محیطی ناشی از اجرای طرح بر محیط‌های مختلف شامل اثرات بر محیط خاک، آب، هوای صدا و پوشش گیاهی و جانوری شناسایی شده و روش‌های کاهش اثرات و برنامه‌های پایش و مدیریت زیست‌محیطی برای آن‌ها را تعیین کردند (عباس‌پور، ۱۳۸۹). همچنین مزرعه‌تی و پرتوی در مقاله‌ای به بررسی تأثیرات متروی تهران در کاهش و صرفه‌جویی تقاضای بلندمدت مصرف بنزین پرداختند. یافته‌ها حاکی از آن است تا سال ۱۴۰۰ روزانه ۲۷ تا ۳۲ میلیون لیتر بنزین صرفه‌جویی خوانده شد و این مقدار می‌تواند همه هزینه‌های بهره‌برداری و راهاندازی مترو را کاهش دهد (مزرعه‌تی و پرتوی، ۱۳۸۹).

۲. روش‌شناسی تحقیق

این تحقیق از نوع تحقیقات نظری و توصیفی - تحلیلی است که با استفاده از منابع اطلاعاتی سازمانی و اسنادی انجام شده است، رویکرد حاکم بر روش تحلیل داده‌ها با استفاده از روش جاپای بوم‌سناختی است که به ارزیابی تأثیر انسان بر محیط می‌پردازد و نشان‌دهنده فضای بار واردشده بر طبیعت است. این رویکرد از دو دهه پیش توسط ویلیام ریز، زیست‌شناس و برنامه‌ریز منطقه‌ای در دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا (UBC)، ابداع شده است که در آن میزان نیاز سالیانه یک کشور، یک شهر، یک محله یا یک خانواده بر اساس مقدار

فسرده‌تر، دارای کاربری مختلط و با قابلیت پیاده‌روی در پیرامون پایانه‌های حمل و نقلی بیش از پیش تأکید می‌کند. در حقیقت نظام ریلی، بنیاد نظام حمل و نقل شهر است. در میان تمام دیدگاه‌های نظری و پژوهش‌های انجام شده در بحث حمل و نقل، آن دسته از نظام‌های حمل و نقل شهری که بر ترکیبی از خطوط راه‌آهن، خطوط اتوبوس، مسیرهای دوچرخه‌رو و راه‌های پیاده رو مبتنی هستند، بهترین امکان را برای تأمین تحرک و حمل و نقل ارزان و نیز ایجاد محیط زیست شهری سالم فراهم می‌آورند. در همین رابطه کلان-شهرها عموماً برای تأمین تحرک به مترو زیرزمینی روی می‌آورند. در حالی که در شهرهای متوسط، قطار سبک شهری گرینه‌جذاب‌تری است. وقتی خطوط راه‌آهن مستقر شد گره-گاههای آن به محل تمرکز ساختمان‌های اداری و مجموعه‌های مسکونی مرتفع و مغازه‌ها تبدیل می‌شود (لسنتر براؤن، ۲۰۰۶: ۱۵۱). علاوه بر نظریات گسترده در رابطه با حمل و نقل پایدار، حجم فزاینده گزارش‌های رسمی در قبال تحرک در شهرها از جمله گزارش کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه^۱ در سال ۱۹۸۷ و گردهمایی زمین^۲ در سال ۱۹۹۲ همراه با جنبش‌های محیط زیستی معارض تر، مسائل مرتبط با آلدگی ناشی از حمل و نقل را در عین این‌که اقدامات وسیعی برای برخورد با آن و حفظ انرژی پیشنهاد می‌کردند، انتشار یافتند. این اقدامات شامل برنامه‌هایی برای تأمین مالی در جهت اخذ مالیات از آلدگانند و پیشنهادهایی برای ایجاد تکنولوژی پیشرفته‌تر، همراه با توصیه‌هایی برای ایجاد ساختار شهری می‌شد که نیاز به حرکت را با اتکای بیشتر بر استفاده از حمل و نقل ریلی، دوچرخه‌سواری و حرکت پیاده برای تأمین تحرک لازم کاهش می‌داد (کلیف موئین، ۲۰۰۵: ص. ۸۱). در ایران البته تاکنون هیچ پژوهشی به طور خاص اثرات حمل و-

۱ - The World Commission on Environment and Development

2 - The Earth Summit

زمین لازم برای تأمین سرمایه سرانه برای تولید هر کدام از اقلام مصرفی (i)
 c_i : متوسط مصرف سالیانه آن کالا
 P_i : تولید یا بازده سالیانه

زمین یا دریای مولد (از نظر بوم‌شناختی) که با فناوری‌های موجود، تمامی نیازهای آن‌ها را به طور همیشگی تأمین کند، محاسبه می‌شود. (Wackernagel & Rees, 1996: pp. 25-26)

۱.۲ روش تحقیق

روش تحقیق بر مبنای روش پیشنهادی ویکرناگل و ریس، استفاده از آمارهای مصرف و جمعیت است که بر اساس آن مصرف سالانه «میانگین فرد» در بخش‌های مختلف به دست می‌آید. وسعت لازم برای هر شخص را می‌توان با تقسیم درصد سرمایه مصرفی در سال، بر میانگین سالیانه تولید محصول برای هر بخش مصرفی محاسبه کرد. اقلام مصرف به پنج مقوله جداگانه تقسیم می‌شود: ۱- غذا ۲- مسکن ۳- حمل و نقل و رفت و آمد ۴- کالاهای مصرفی ۵- خدمات.

با توجه به این‌که در این مقاله جایای اکولوژیک حمل و نقل هدف محاسبه قرار گرفته است. تعیین جایای اکولوژیک حاصل از مصرف سوخت‌های فسیلی و محاسبه توان بوم‌شناختی طبیعت برای جذب و دفع کربن نیز حائز اهمیت است. بر این اساس هر یک هکتار جنگل توان جذب ۱۰۰ گیگاژول انرژی برابر با ۱,۴۲ تن دی‌اکسید کربن در سال را دارد (Wackernagel and Rees, 1996).

برای محاسبه جایای اکولوژیک در حمل و نقل مجموعه‌ای از فعالیت‌های مختلف در نظر گرفته می‌شود که بر روی محیط تأثیر می‌گذارد که شامل: دی‌اکسید کربن، اکسیدهای نیتروژن و متان حاصل از سوخت‌های فسیلی و کربن حاصل از حفظ و نگهداری از وسایط نقلیه، جاده‌ها و زیرساخت‌های حمل و نقل است (Barrett and Amekudzi, 2001: p.7)

$$aai = c_i / P_i \quad \text{رابطه شماره (۱)}$$

$$ef = \sum aa_i \quad \text{رابطه شماره (۲)}$$

(ef) سرانه جایای افراد که از محاسبه کل میزان مصرف فرد نسبت به زمین بوم‌شناختی لازم برای تأمین آن به دست می‌آید.
 $EF_p = N(ef)$ رابطه شماره (۳):
 (EF_p) جایای بوم‌شناختی جمعیت مورد مطالعه که از ضرب کردن (ef) یا همان سرانه جایای افراد در کل جمعیت (Wackenagel & Rees, 1996: p.65-67) مورد نظر (N) به دست می‌آید.

۲. قلمرو جغرافیایی پژوهش

شهر مشهد دومین کلان‌شهر ایران دارای مساحتی معادل ۲۵۰ کیلومتر مربع یا ۳۵۰۰ هکتار و جمعیتی برابر با ۳۰۰۹۲۹۵ نفر در سال ۱۳۹۱ است. تعداد سفرهای درون شهری ساکنین شهر مشهد در یک شبانه‌روز از ۴۰۳۵۵۶۰ سفر در سال ۱۳۸۵ به ۵۸۷۶۳۱۳ سفر در سال ۱۳۹۰ افزایش پیدا کرده است؛ یعنی رشدی معادل ۳۲ درصد داشته است. همچنین ضریب ساعات اوج سفرهای روزانه از ۱۰/۱۱٪ به ۱۰/۹۴٪؛ یعنی بیش از دو برابر شده است (آمارنامه شهر مشهد، ۱۳۹۱: ص. ۱۴). بر طبق آخرین آمارهای موجود از حمل و نقل ریلی شهر مشهد، در سال ۱۳۹۳ تعداد کل سفرهای درون‌شهری معادل ۱۵۹۸ بوده است که روزانه ۱۱۰ هزار نفر توسط قطار شهری جابه‌جا می‌شوند، که با درنظرداشتن میانگین روزانه دو سفر برای هر فرد تعداد ۲۲۰ هزار سفر درون شهری توسط قطار شهری پوشش داده می‌شود. این رقم در حدود ۳,۷ درصد از کل سفرهای شهر مشهد را شامل می‌شود. بر اساس همین

محاسبات تا سال ۱۴۰۴ که تعداد کل سفرهای روزانه به ۴ خط دیگر، جابه جایی ریلی سهمی حدود ۲۰ درصد از سفرهای درون شهری به خود اختصاص خواهد داد.

بیش از ۱۰ میلیون سفر خواهد رسید، در صورت راه اندازی

جدول ۱- تعداد و برآورد سفرهای روزانه شهر مشهد در دوره زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۴

مأخذ: محاسبات و برآورد نگارندگان با استفاده از آمار موجود در آمارنامه های حمل و نقل مشهد (سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۸۵)

سال	۱۳۸۵	۱۳۹۰	۱۳۹۳	۱۳۹۵	۱۴۰۰	۱۴۰۴
تعداد کل سفرهای روزانه درون شهری	۴۰۳۵۵۶۰	۵۸۷۶۳۱۳	۶۰۰۱۵۹۸	۷۵۰۱۵۹۷	۹۳۴۲۳۵	۱۰۸۴۲۳۵۱
تعداد مسافران جابه جا شده در روز توسط قطار شهری	۲۶۲۳۷	۱۱۰۰۰	۵۷۶۰۰۰	۸۳۲۰۰۰	۱۰۸۸۰۰۰
درصد جذب مسافر با قطار شهری	٪۰,۴	٪۱,۳	٪۷,۶	٪۸,۹	٪۱۰,۳
درصد جذب سفر درون شهری با قطار شهری	٪۰/۹	٪۳,۷	٪۱۵	٪۱۷,۸	٪۲۰

حال حاضر با مصرف بیش از ۳۵ میلیون گیگاژول انرژی در

۳. یافته های پژوهش

سال برای برطرف ساختن نیاز به سوخت مصرفی در حمل و نقل، رقمی معادل ۴۹۷۵۵۴ تن کربن تولید می کند. بر اساس جدول زیر سهم بنزین در بین سایر حامل های انرژی بیش از ۲۴ میلیون گیگاژول است که به تنهایی ۶۹ درصد از انرژی مصرفی را شامل می شود.

۱. ۳. سناریو پایه: ادامه روند موجود و کسب و کار طبق معمول

به طور کلی جابه جایی و حمل و نقل ۸۷۷۸۵۶۱۶ متر مربع از کل کاربری اراضی شهر مشهد و سرانه ای معادل ۰۰۰۲۹ هکتار را به خود اختصاص داده است. مشهد در

جدول ۲. میزان انرژی مصرفی در بخش حمل و نقل (۱۳۹۱)

مأخذ: محاسبات نگارندگان با استفاده از داده های شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران- منطقه مشهد مقدس و شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد

انواع حامل های انرژی	بنزین (هزار لیتر)	نفت گاز (هزار لیتر)	CNG ² (متر مکعب)	SOPF و ATK (JP) (تن)	سوخت هواپیما	برق (کیلووات ساعت)
میزان انرژی مصرفی	۷۶۶۲۹۲	۷۳۰۰۰	۸۱۲۵	۲۷۴۴۸۳۳۳۷	۱۶۷۱۹۱۰۰	۱۱۹۳۹۱۵۰
انرژی به گیگاژول	۲۴۴۶۰۹۶۴,۷	۲۵۸۲,۱	۶۳۷۷۴۵,۹	۹۳۲۵۴۵۲,۷	۵۶۹۳۵۲,۶	۴۲۹۳۹,۳
مجموع انرژی مصرفی (گیگاژول)						۳۵۰۳۹۰۳۷,۷

1 -Liquefied Petroleum Gas

2 -Compressed Natural Gas

۵۴ میلیون گیگاژول افزایش می‌یابد و میزان تولید کربن به ۷۷۳۹۷۳ تن خواهد رسید. بر اساس پیش‌بینی‌های صورت-گرفته، جمعیت مشهد تا سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۴ میلیون نفر خواهد بود. بنابراین جایای بوم‌شناختی حمل و نقل شهر مشهد در سال ۱۴۰۴ برابر با ۰/۱۴ هکتار برای هر فرد افزایش خواهد یافت.

محاسبات قبلی نگارندگان مصرف انرژی در بخش حمل و نقل برای هر شهر وند مشهدی ۱۱/۱۷ گیگاژول و معادل سرانه بوم‌شناختی آن به ازای هر ۱۰۰ گیگاژول در یک هکتار ۰/۱۱ هکتار برای هر فرد است (رهنمای و عبادی‌نیا، ۱۳۹۳). با ادامه روند موجود و افزایش سالیانه ۴۰ هزار خودرو به شهر تا سال ۱۴۰۴ بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو در شهر تردد خواهد کرد و مجموع انرژی مصرفی در حمل و نقل به

جدول ۳- ضرایب پخش آلودگی در حمل و نقل درون شهری بر حسب تن در سال ۱۳۹۲

مأخذ: محاسبات نگارندگان با استفاده از جدول ضرایب پخش آلودگی (سازمان حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی)

سربر	$R-COOH^2$	$R-CHO$	$R-CH$	ذرات	SO_X	NO_X	CO	سوخت
۳۲۵	۳۸۷	۳۸۷	۴۸۷/۸۸	۱۰۰۷	۱۱۶۲	۱۰۴۵۵	۲۷۱۰۴۶	بنزین
-	۵۳۳	۸۷,۶	۱۶۰۶	۹۷۱	۱۲۲۶	۱۹۷۱	۵۲۶	گازوئیل

جدول ۴- (ضرایب پخش آلودگی در حمل و نقل درون شهری بر حسب تن در سال بر اساس سناریو اول)

مأخذ: همان

سربر	$R-COOH^2$	$R-CHO$	$R-CH$	ذرات	SO_X	NO_X	CO	سوخت
۵۰۲	۵۹۷	۵۹۷	۷۵۲/۷۳	۱۰۰۳	۱۷۹۲	۱۶۱۳۰	۴۱۸۱۸۵	بنزین
-	۸۲۲	۱۳۵	۲۴۷۸	۱۴۹۸	۱۸۹۲	۳۰۴۱	۸۱۱	گازوئیل

۵ سال یکی از ۴ خطوط ریلی شهر راه‌اندازی شود. فرض بر این است که با تحقق کامل شبکه حمل و نقل ریلی تا سال ۱۴۰۴ سهم حمل و نقل ریلی در جابه‌جایی مسافر از ۳/۷ به ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت و تعداد ۱ میلیون و ۸۸ هزار نفر در روز توسط شبکه ریلی جابه‌جا می‌شوند که به لحاظ صرفه‌جویی در مصرف سوخت حائز اهمیت است. بر این اساس با فرض تحقق کامل شبکه ریلی تا سال ۱۴۰۴، میزان بنزین صرفه‌جویی شده در روز ۶۷۴۵۶۰ لیتر می‌رسد که در سال رقمی بالغ بر (۲۴۶۲۱۴ هزار لیتر) ۷۸۵۹۴۶۰ گیگاژول صرفه‌جویی خواهد شد که معادل کاهش ۱۱۱۶۰۴ تن کربن در سال است. همچنین به میزان (۲۳۸۲۷ هزار لیتر) مصرف سالانه گازوئیل نیز کاهش خواهد یافت؛ یعنی با تکمیل شبکه ریلی شهر و بهره‌برداری از آن، مصرف بنزین و گازوئیل در بخش حمل و نقل به میزان ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت. با

۲۰. ۳ سناریوی مطلوب: افزایش سهم حمل و نقل ریلی شهر مشهد در سفرهای روزانه از ۳/۷ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۲۰ درصد تا سال ۱۴۰۴

طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته در افق ۱۴۰۴ تعداد چهار خط مترو به طول ۷۷ کیلومتر و یک خط هوایی (مونوریل) به طول ۴۷ کیلومتر در مشهد به بهره‌برداری می‌رسد. هم‌اکنون ۱ قطار شهری مشهد در حال بهره‌برداری است. بر اساس مطالعات انجام‌شده، در صورت استفاده از حمل و نقل ریلی میزان صرفه‌جویی در مصرف سوخت به ازای هر مسافر ۰/۶۲ لیتر بنزین و ۰/۰ لیتر گازوئیل است. با توجه به این‌که متوسط روزانه جابه‌جایی مسافر در خط یک قطار شهری مشهد ۱۱۰۰۰ نفر است، روزانه ۶۸۲۰۰ لیتر بنزین صرفه‌جویی خواهد شد. این میزان در سال به رقمی برابر با ۲۴۸۹۳۰۰۰ لیتر می‌رسد. بر اساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته باید در هر

برابر با $۰/۱۱$ هکتار برای هر فرد؛ یعنی مانند وضعیت فعلی ثابت باقی می‌ماند.

توجه به مصرف سالیانه ۵۲ میلیون گیگاژول انرژی در بخش حمل و نقل در سال ۱۴۰۴ ، با تکمیل شبکه ریلی این مقدار به ۴۴ میلیون گیگاژول کاهش خواهد یافت و جایای بوم شناختی

جدول ۵- (ضرایب پخش آلودگی در حمل و نقل درون شهری بر حسب تن در سال بر اساس سناریو مطلوب)

مأخذ: همان

سرب	R-COOH ^۲	R-CHO	R-CH	ذرات	SO _X	NO _X	CO	سوخت
۳۹۸	۴۷۴	۴۷۴	۵۹۷۶۱	۱۲۳۳	۱۴۲۲	۱۲۸۰۶	۳۳۲۰۱۰	بنزین
-	۳۲۸	۱۰۶	۱۹۵۳	۱۱۸۱	۱۴۹۱	۲۲۹۷	۶۳۹	گازوئیل

در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال مینا می‌شود که با توجه به این که ضریب ساعت اوج ترافیک شهر مشهد $۹/۷۹$ % بوده و همچنین قیمت جهانی تمام‌شده یک لیتر سوخت $۰/۳۳$ دلار (هر دلار معادل ۳۰۰۰۰ ریال) است. بنابراین:

$$\text{ریال } ۲ \times ۱۰^{۱۲} = \text{دلار } ۸۲ \times ۱۰^۶ \times ۰/۳۳ \times ۳۶۵ \times ۰/۷۹ \times ۱۴۰۴ = \text{صرفه جویی در مصرف بنزین در سال } ۱۴۰۴$$

$$\text{ریال } ۱ \times ۱۰^۹ = \text{دلار } ۳۵ \times ۱۰^۶ \times ۰/۱۵ \times ۳۶۵ \times ۰/۷۹ \times ۱۴۰۴ = \text{صرفه جویی در مصرف گازوئیل در سال } ۱۴۰۴$$

$$\text{ریال } ۳ \times ۱۰^۹ = ۳۳۳ \times ۱۰^۹ = \text{هزینه زمان تلف شده}$$

بیماری‌ها و ایجاد اختلالات در وضعیت جسمانی و روانی شهروندان است، آمارها نشان می‌دهد که تعداد روزهای ناسالم در مشهد که در آن شاخص PSI بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ است در سال ۹۱ به ۸۷ روز رسید (هشتاد و یک آمارنامه حمل و نقل شهر مشهد، ص. ۳۶ : ۱۳۹۱) و فقط در هشت ماه اول سال ۹۲ این مقدار $۱۹/۶$ درصد رشد داشته است (شهر آر، آذر ۱۳۹۲). طبق آمار سازمان فردوس‌های مشهد، اختلال در دستگاه تنفسی در سال ۹۱ ۲۶۵۴ نفر از شهروندان را گرفت؛ لذا با توجه به این که شهر مشهد یکی از آلوده‌ترین شهرهای کشور بوده، افزایش میزان آلودگی هوا تا سال ۱۴۰۴ می‌تواند باعث تشدید عوارض ناشی از آلودگی هوا شود، با تحقق شبکه ریلی درون شهری مشهد و بهره‌برداری از تمام ظرفیت جابه‌جایی آن، میزان قابل ملاحظه‌ای از نشر آلاینده‌ها کاهش می‌یابد که به تبع آن هزینه‌های درمان نیز تقلیل خواهد یافت. بر اساس مطالعات به دست‌آمده اگر هر خانوار مشهدی به طور متوسط یک بار در سال به پزشک مراجعه کند و هزینه هر

۲.۳. صرفه جویی در مصرف سوخت:

با توجه به تحلیل به عمل آمده، مشخص شده است که اجرای قطار شهری باعث کاهش مصرف بنزین روزانه به میزان ۶۵۲۸۰ و گازوئیل به میزان ۶۵۴۵۶۰ و لیتر در یک روز

$$\text{ریال } ۲ \times ۱۰^{۱۲} = \text{دلار } ۸۲ \times ۱۰^۶ \times ۰/۳۳ \times ۳۶۵ \times ۰/۷۹ \times ۱۴۰۴ = \text{صرفه جویی در مصرف بنزین در سال } ۱۴۰۴$$

$$\text{ریال } ۱ \times ۱۰^۹ = \text{دلار } ۳۵ \times ۱۰^۶ \times ۰/۱۵ \times ۳۶۵ \times ۰/۷۹ \times ۱۴۰۴ = \text{صرفه جویی در مصرف گازوئیل در سال } ۱۴۰۴$$

$$\text{ریال } ۳ \times ۱۰^۹ = ۳۳۳ \times ۱۰^۹ = \text{هزینه زمان تلف شده}$$

۲.۲.۳. هزینه زمان تلف شده

بر اساس مطالعات انجام‌شده سرعت جابه‌جایی در شهر با ناوگان ریلی تا ۳۴ کیلومتر در ساعت افزایش می‌یابد (سرعت اتوبوس ۱۲ کیلومتر در ساعت است). در سال ۱۴۰۴ تعداد سفرهای روزانه در مشهد ۱۰ میلیون سفر خواهد بود با احتساب ۲۵ دقیقه وقت تلف شده در هر سفر و ارزش یک ساعت وقت تلف شده مردم معادل پانصد هزار ریال (که مسلمًا رقم واقعی آن بسیار بیشتر است)، سالانه $۱/۵$ میلیارد ساعت یا ۷۵۰۰ میلیارد ریال از وقت مردم مشهد هدر می‌شود. با جذب ۲۰ درصد از سفرهای روزانه مشهد توسط ناوگان ریلی در سال ۱۴۰۴ ، شبکه ریلی درون شهری باعث کاهش حدود $۳۳/۳$ میلیارد ریال ارزش مادی اتلاف وقت شهر و اندان مشهد می‌شود.

۲.۳. صرفه جویی در هزینه درمان ناشی از آلودگی هوا:

تا ۸۰ درصد آلودگی هوا مشهد ناشی از خودروهای سواری است. آلودگی هوا یکی از مهم‌ترین عوامل در بروز

نفره) و میزان کاهش آلدگی هوا در اثر اجرای قطار شهری حدود ۲۰٪ برآورد شده است. بنابراین:

یک خودرو ۲۰۰ میلیون ریال و استهلاک سالیانه هر خودرو ۱۰٪ و هزینه مصرف لوازم یدکی سالیانه هر خودرو ۵٪ قیمت خودرو در نظر گرفته شود (مطابق با گزارش توجیهی متروی تهران)، با توجه به این که راهاندازی قطار شهری باعث ۲۰٪ کاهش در میزان تردد خودروها می‌شود، بنابراین:

$$\text{ریال } ^{12} = \frac{5}{6} \times 10^{\text{۱۰}} \times ۲۰\% \times ۱۰^{\text{۷}} = ۱۴۰۰۰۰ \times ۲۰۰ \times ۱۰^{\text{۷}} \text{ صرفه‌جویی در هزینه‌های استهلاک سالیانه خودروها در سال } ۱۴۰۴ \text{ ریال } ^{12}$$

$$\text{ریال } ^{12} = \frac{2}{8} \times 10^{\text{۱۰}} \times ۵\% \times ۲۰\% \times ۲۰۰ \times ۱۰^{\text{۷}} = ۱۴۰۰۰۰ \times ۲۰۰ \times ۱۰^{\text{۷}} \text{ صرفه‌جویی در هزینه‌های لوازم یدکی سالیانه خودروها در سال } ۱۴۰۴$$

درمان به طور تقریبی ۳۰۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته شود، با توجه به این که در سال ۱۳۹۵ تعداد خانوار شهر مشهد ۸۰۰۰۰۰ بوده (بر طبق برآورد ۴ میلیون نفر جمعیت و سرانه هر خانوار ۵ ریال $^{10} = ۴۸ \times 10^{\text{۹}}$)

۴.۲.۳. صرفه‌جویی در استهلاک و لوازم یدکی خودرو:

با توجه به این که جمعیت شهر مشهد در سال ۱۴۰۴ حدود ۴ میلیون نفر برآورده شده است و سرانه مالکیت اتومبیل در شهر مشهد ۷۶٪ پیش‌بینی شده است؛ لذا در سال ۱۴۰۴ حدود ۱میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو در سطح شهر موجود و در حال حرکت خواهد بود. حال اگر قیمت متوسط

به این که اجرای قطار شهری سرعت در شبکه را km/h ۷/۴ افزایش داده است، بنابراین:

۵.۲.۳. صرفه‌جویی در هزینه‌های توسعه شبکه خیابانی شهر مشهد

نتایج مطالعات نشان می‌دهد که جهت افزایش ۱ Km/h سرعت وسایل نقلیه در شبکه، نیاز به یک سرمایه‌گذاری در کل شبکه، معادل ۳۳۸ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۸۰ است (با نرخ تورم ۱۹٪ در نظر گرفته شود). با توجه

ریال $^{12} = ۱۳/۹ \times 10^{\text{۱۰}} \times ۹^{12} \times ۷/۴ = ۱/۸ \times ۹^{12}$ صرفه‌جویی در هزینه‌های توسعه شبکه خیابانی در شهر مشهد در سال ۱۴۰۴ میلیونی است. در کلان‌شهر مشهد که علاوه بر جمعیت بیش از ۳ میلیون نفری، هر ساله حجم عظیمی از مسافر به شهر وارد می‌شوند، توجه به حمل و نقل ریلی به مثابه کلید اصلی رسیدن به پایداری و از ضرورت‌های بسیار مهم برنامه‌ریزی شهری است. سناریوی مطلوب در این مقاله با خوش بینی بسیار به این صورت تدوین شده است که هر چهار خط ریلی به همراه یک خط مونوریل تا سال ۱۴۰۴ با تمام ظرفیت جابه‌جایی به بهره‌برداری کامل برسد، در حالی که چنین فرضی فقط در چشم‌انداز طرح دیده شده است و با توجه به روند کند تکمیل شبکه ریلی بعید به نظر می‌رسد تا ۱۰ سال آینده این سناریو محقق شود لکن از یافته‌های این تحقیق مشخص شد که با رسیدن به وضعیت مطلوب در حمل و نقل ریلی شهر مشهد روند افزایش جاپای بوم‌شناختی شهر علی‌رغم افزایش

بنابراین میزان کل بهبود با توجه به شاخص‌های فوق معادل ۷۵۶ میلیون دلار خواهد بود. از طرفی طبق هزینه اجرای طرح قطار شهری فوق‌الذکر با فرض ارزش هر دلار معادل ۳۰۰۰ ریال، ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال تخمین زده شده است که با توجه به شرایط سال ۱۳۹۳ (هر دلار معادل ۳۰۰۰۰ ریال)، و با فرض ثابت‌ماندن نرخ ارز تا سال ۱۴۰۴ هزینه فوق ۳۳۳ میلیون دلار خواهد شد که در نهایت مشخص می‌شود که این طرح سودده خواهد بود.

۴. نتیجه‌گیری و پیشنهادها

تأکید بر حمل و نقل ریلی و ضرورت توجه به آن بسیار مهم است و در بلندمدت، حمل و نقل ریلی مهم‌ترین و موثرترین راه برای رسیدن به حمل و نقل پایدار به‌خصوص برای شهرهای

مثبتی دارد، به طوری که صرفه جویی حاصل از کاهش مصرف بنزین می‌تواند به تنها ی هزینه‌های عمرانی و ساختاری شرکت قطار شهری مشهد را توجیح کند. به طوری که بررسی شاخص‌های ذکر شده میزان کل صرفه‌جویی اقتصادی معادل ۷۵۶ میلیون دلار خواهد بود.

سپاسگزاری

از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران- منطقه مشهد مقدس، شرکت بهره‌برداری قطار شهری مشهد، سازمان حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی و سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد که آمار و اطلاعات مربوط را در اختیار نگارنده‌گان قرار دادند و به سبب همکاری بی‌دریغشان کمال سپاسگزاری را داریم.

جمعیت و افزایش خودروهای موجود متوقف می‌شود. شهر مشهد در حال حاضر با مصرف بیش از ۳۵ میلیون گیگاژول انرژی در سال برای بروزرسانی نیاز به سوخت مصرفی در حمل و نقل، رقمی معادل ۴۹۷۵۵۴ تن کربن تولید می‌کند. در سال ۱۴۰۴ با تکمیل شبکه ریلی شهر و بهره‌برداری از آن، مصرف بنزین و گازوئیل در بخش حمل نقل به میزان ۵۲ درصد کاهش خواهد یافت. با توجه به مصرف سالیانه ۴۴ میلیون گیگاژول انرژی در بخش حمل و نقل در سال ۱۴۰۴، با تکمیل شبکه ریلی این مقدار به ۰/۱۱ هکتار برای خواهد یافت و جایای بوم شناختی برابر با ۴۴ میلیون گیگاژول کاهش هر فرد؛ یعنی مانند وضعیت فعلی ثابت باقی می‌ماند. با مقایسه سناریوی اول و سناریو مطلوب مشخص شد که تکمیل و بهره‌برداری از شبکه ریلی به لحاظ صرفه‌جویی ریالی نیز تأثیر

کتابنامه

- اطلاعات حمل و نقل و انرژی کشور (۱۳۸۸). شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، تهرن: جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی، پژوهشکده علوم کاربردی.
- برانون، ل. (۱۳۹۱). نجات محیط زیست (پان B4.0). مترجم حمید طراوتی. مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
- ترازنامه انرژی. (۱۳۹۰). وزارت نیرو، معاونت امور برق و انرژی، دفتر برنامه‌ریزی کلان برق و انرژی دفتر تقسیمات کشوری، استانداری خراسان رضوی.
- حسینزاده، ک و ساسان پور، ف. (۱۳۹۱). روش جایای بوم شناختی در در پایداری کلان شهرها با نگرشی بر کلان شهر تهران، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره ۸۲ صص. ۸۳-۱۰۱
- رضوانی، م.ر. سلمانی، م. قبیری نسب، ع و باعیانی، ح.ر. (۱۳۸۹). جایای بوم شناختی رویکردی نو برای سنجش اثرات زیست محیطی (مفهوم، کاربرد و سنجش آن) جغرافیا و توسعه. شماره ۲۰. صص ۱۵۴-۱۶۶
- رهنمای، م. رو عبادی‌نیا، ف. (۱۳۹۳). تحلیل پایداری حمل و نقل شهر مشهد با استفاده از روش جایای بوم شناختی. جغرافیا و مخاطرات محیطی. شماره آماده انتشار برای پاییز و زمستان.
- سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد. (۱۳۸۴). دومنین آمارنامه حمل و نقل شهر مشهد. پاییز
- سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد. (۱۳۹۱). هشتمین آمارنامه حمل و نقل شهر مشهد. پاییز
- ساسان پور، فرزانه. (۱۳۹۰). مبانی پایداری توسعه کلان شهرها با تأکید بر کلان شهر تهران. ناشر: مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران.
- شهرداری مشهد. آمارنامه شهر مشهد. (۱۳۹۱). معاونت برنامه‌ریزی و توسعه.
- فروزنده، ک. (۱۳۸۵). طرح مقایسه آلودگی زیست محیطی ناشی از مصرف سوخت در دو بخش حمل و نقل جاده‌ای و ریلی. راه آهن جمهوری اسلامی ایران. مرکز تحقیقات گروه مطالعات اقتصادی.
- عباسپور، م. (۱۳۸۹). ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌های حمل و نقل ریلی. انسان و محیط زیست شماره ۱۵. صص ۱۷-۳۶

۱۳. مزرعی، م و پرتوی، ب. (۱۳۸۴). پیش‌بینی مصرف بتزین و نقش متروی تهران در کاهش مصرف آن. *فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی*. سال دوم. شماره ۴.

۱۴. موتین، ک. (۲۰۰۵). *ابعاد سبز طراحی شهری*. ترجمه کاوه مهربانی. تهران: انتشارات پردازش و برنامه‌ریزی شهری (وابسته به شهرداری تهران) .۱۳۸۶

15. Barret, J; Scott, A; Vallack, H. (2001). The Ecological Footprint of Passenger Transport in Merseyside . *Stockholm Environment Institute* – York. P.7.
16. Brown, D; O'Regan, B. and Moles, R. (2008). Use of ecological footprinting to explore alternative transport policy scenarios in an Irish city-region. *Transport Research part D*.13: pp. 315-322.
17. Buchanan, C, D. (1963). Traffic in Town. The spacially shortened edition of the Buchanan Report Harmondsworth: Penguin.
18. Caves Roger, Ed. (2004):"*Principles of Intelligent Urbanism*", "*Encyclopedia of the City*", London: Routledge.
19. Chambers, N. and Kevin L. (2001). :*Ecological Footprint Analysis: towards a sustainability indicator for Business*. London spon press. p. 15.
20. Chi, G; Stone, B. (2005). Sustainable Transport Planning: Estimating the Ecological Footprint of Vehicle Travel in Future Years. *Journal Of Urban Planning and Development*. Vol. 131, No.3. September 1. Pp. 170-180.
21. Eco Transit: Ecological Transport Information Tools for Worldwide Transport,Berlin – Hannover- Heidelberg, July 31th 2011
22. Gudmundsson, H; Hojer, M. (1996). Sustainable development principles and their implications for transport. *Ecological Economics* 19. Pp. 269–282
23. International Energy Agency. (2011). Transport Energy and CO₂- Moving toward sustainability
24. Jeon, C.M., and Amekudzi, A (2005). Addressing Sustainability in Transportation Systems: Definitions, Indicators and Metrics. *ASCE Journal of Infrastructure Systems*. *American Society of Civil Engineers*. Vol. 11. No. 10. March. Pp. 31-50.
25. Organisation for Economic Cooperation and Development. (2004). Environmentally Sustainable Transport. OECD, Paris.
26. Odum, H.T., (1994). Ecological and General Systems, revised edition. University of Colorado Press, Bulder.
27. Wackernagele, M. (2003). Towards a sustainable London: Reducing the Capital Ecological Footprint, WSP Environmental Ltd natural strategies LIS, London spon press.
28. Wackenagel M., and W., Rees. (1996). *Our Ecological Footprint* , educing human impact on the earth Gabriola lisland. BC: New Society Publishers.